



ZBYT4T563



1815260341774

检测报告

第 1 页 共 1 页

YTHJ 字第 (202309082) 号

环境质量现状检测项目

山东万达化工有限公司

报告编号:

项目名称:

委托单位:



淄博圆通环境检测有限公司

9月

淄博圆通环保科技有限公司
检测报告

联系人	巴东东	联系电话	18678673391	地址	山东省东营市东营路68号
采样日期	2023.09.01~2023.09.02	交样日期	2023.09.01~2023.09.02	分析日期	2023.09.01~2023.09.04

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA009 二胺缩合车间工艺废气净化装置1#排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA010 污水处理站1#臭气净化装置排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
厂界无组织废气	厂界外理器房气治理特	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次

三、样品描述

类别	检测项目/检测点位	样品状态
有组织废气	硫化氢	液体
	VOCs（以非甲烷总烃计）	气体
污水	DW001 废水排放口	无色、液体

四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	标准名称	检出限
1	有组织废气	VOCs（以非甲烷总烃计）	HJ 53-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.07mg/m³



六、检测结果

(一) 污水检测结果

采样日期	采样点位	样	检测结果
2023.09.02	DW001 废水 排放口	S2309H	
		S2309H	
		S2309H	
备注			

表 1-1 污水检测结果

检测参数 (mg/L)	悬浮物	挥发酚	石油类	硫化物
11	11	ND	0.38	ND
12	12	ND	0.40	ND
12	12	ND	0.39	ND

检测结果低于方法检出限。

检测报告

YTHJ 字第（202309082）号

第 5 页 共 11 页

（二）有组织废气检测结果

表 2-1 DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒检测结果

检测点位	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒
检测日期	2023.09.02

淄博圆通环境检测有限公司

7BY0000563

检测报告

YTHJ字第(202309082)-号

第 6 页 共 11 页

表 2.2 非甲烷总烃

10.7

3.0

1

1.0

1.0

20

检测项目	检测结果	标准值	判定
苯 (mg/m³)	5.3	5.0	8.1
甲苯 (mg/m³)	8.2	8.1	7.6
二甲苯 (mg/m³)	2.3	2.2	2.1
非甲烷总烃 (mg/m³)	12183	11404	

VOCs (以非甲烷总烃计)	样品编号	Q2309HJ0820016	Q2309HJ0812017	Q2309HJ0812018
----------------	------	----------------	----------------	----------------

VOCs (以非甲烷总烃计)

1.0

1.0

1.0

检测报告

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT47002

YTHJ 字第 (20230902) 号

第 8 页 共 17 页

表 2-4 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒检测结果

检测点位	DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒		
检测日期	2023.09.01		
内径 (m)	0.7		
高度 (m)	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度 (℃)	25	25	25
废气流速 (m/s)	5.1	5.1	5.1
含湿量 (%)	2.1	2.2	2.1

甲烷总浓度	0.056	0.056	0.056
硫化氢	0.00010000000000000000	0.00010000000000000000	0.00010000000000000000

检测报告

YTHJ 字第 (202309082) 号

第 10 页 共 11 页

表 2-6 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒		
检测日期	2023.09.02		
内径 (m)	0.7		
高度 (m)	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度 (°C)	117	114	120
废气流速 (m/s)	1.7	1.7	1.7
含氧量 (%)	2.2	2.1	2.2
含氧量 (%)	9.8	9.7	9.6
标干流量 (m³/h)	1658	1666	1652
实测浓度 (mg/m³)	35	34	33
折算浓度 (mg/m³)	55	59	51
排放速率 (kg/h)	0.058	0.063	0.055

氮氧化物

淄博通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

DA026 二胺北厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位

DA026 二胺北厂区导热油炉

说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。

复现的样品，但对本次检测结果负责。

6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起